


DC-8338i

8.0 MegaPíxeles

- ▶ Sensor CCD de 8.0 MegaPíxeles
- ▶ Zoom óptico 3x, zoom digital 4x
- ▶ Pantalla TFT-LCD de 3" (230K), 960 x 240
- ▶ Batería de iones de litio recargable
- ▶ 21 modos de escena
- ▶ 10 recuadros fotográficos opcionales

Características destacadas

- ▶ ASM (Prioridad a la abertura, prioridad a la velocidad, modo de exposición manual)
- ▶ Estabilizador fotográfico digital
- ▶ Digital photo stabilizer
- ▶ ISO 1600
- ▶ Compatibilidad SDHC (4 GB)
- ▶ Iluminación AF
- ▶ Histograma
- ▶ Carcasa metálica



DC-8338i

Especificaciones técnicas

► Sensor	
Sensor	8.0 MegaPixel CCD
► Objetivo	
Lente y construcción	6 elements in 5 groups, (incl. 3 pcs aspherical lenses)
Distancia focal	f = 6.2 (W) ~ 18.6 (T) mm
Equivalente a cámara de 35 mm	37.5 (W) ~ 112.5 (T) mm
Lente	F/2.8 (W), F/5.2 (T)
Velocidad de obturación	1/2000 ~ 8 sec.
► Zoom	
Zoom digital	4x
Zoom óptico	3x
► Enfoque	
Gama de enfoque	T: 40 cm ~ Infinity, W: 15 cm ~ Infinity
► Exposición	
Compensación de la exposición	-2EV to +2EV in 1/3 step, (-2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3, +1.7, +2.0)
Medición de la exposición	Center-weighted, multi, spot
ISO	Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600
Balance de blancos	Daylight, cloudy, tungsten, fluorescent_H, fluorescent_L, customer
Control de la exposición	Automatic/manual
► Visor/Pantalla	
Pantalla LCD	3.0" TFT-LCD (230K), 960 x 240 dots
► Memoria	
Memoria interna	16 MB
Memoria externa	2GB (SD-card) and 4GB (SDHC)
► Resolución	
Fotografías	3264 x 2448 (default), 3264 x 2176 (3:2), 3264 x 1836 (16:9), 2816 x 2112, 2272 x 1704, 1600 x 1200, 640 x 480
Vídeo	640 x 480, 320 x 240, 160 x 128, 30 fps
► Formatos de archivo	
Fotografías	JPEG, EXIF 2.2, support DPOF, PictBridge compatible
Vídeo	MOV (MPEG4)
Audio	WAV
► Modos de escena	
Modos de escena	Backlight, building, candle, firework, food, kids, landscape, movie, night scene, night scene portrait, party, portrait, program, Q mode, snow, soft flowing water, soft skin, sports, sunset, text, voice REC

► Funciones de flash	
Flash	Auto, auto w/Red-eye reduction, slow sync. w/Red-eye reduction, forced On, Off
► Interfaces/conexiones	
USB	2.0
Salida vídeo	PAL/NTSC
► Alimentación	
Alimentación	Lithium-ion rechargeable battery
Desconexión automática	1 min., 3 min., 5 min.
► Otros	
Dimensiones del aparato	approx. 96 x 55 x 18 mm (W x H x L)
Carcasa	Metal
Peso	128 g (w/o battery)
Idiomas del menú	English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Dutch, Swedish, Greek, Czech, Polish, Turkish, Hungarian, Russian, Arabic, Romanian, Thai, Japanese, Simple Chinese, Korean, Traditional Chinese
► Accesorios	
	USB cable, AV cable, Lithium-ion bat- tery, battery charger & adaptor, hand strap, pouch, CD-Rom
► Logística	
Número del artículo	06851
Código EAN	4004781068514
Embalaje cámara	8.7 x 16.1 x 22.5 cm (W x H x L)
Unidades de embalaje	5
Peso (embalaje)	approx. 811 g
Peso/unidad de embalaje	approx. 4.7 kg
Dimensiones/unidad de embalaje	19 x 25 x 46 cm (W x H x L)

Sello del comerciante

AGFAPHOTO is used under license of Agfa-Gevaert NV&Co. KG. Agfa-Gevaert NV&Co. KG does not manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com
Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com