

DC-1033m

10.0 MegaPixel

- Sensore CCD da 10.0 MegaPixel
- Zoom ottico 3x, zoom digitale 4x
- Schermo LCD TFT da 2,5 pollici
- 17 modalità di scena
- Memoria interna da 32 MB
- Supporta schede del formato SDHC
- Registrazione di video con sonoro
- 2 batterie AA

Punti di forza

- Modalità PASM (Programma, Priorità tempo d'otturazione & Diaframmi, Manuale)
- Funzione face tracking
- Stabilizzatore digitale
- Rilevamento sorrisi
- Rilevamento occhi aperti
- Determinazione della modalità più appropriata





















DC-1033m Specifiche tecniche

| Sensore immagine | 10.0.000 | Modalità scena | DACM model and the second |
|------------------------------|--|---|--|
| Sensore | 10.0 CCD sensor | Modalità scena | PASM, movie, quick mode, portrait, |
| ▶ Ottiche | | | landscape, sunset, back light, smile cap- ture, kids, night scene, fireworks, snow, |
| Objettivo e tipo | 6 elements in 5 groups | | food, building, text, blink detection, |
| Distanza focale | f = 6.2 (W) ~ 18.6 (T) mm | | intelligent scene |
| Equivalente fotocamera 35 mm | 37.5 (W) ~ 112.5 (T) mm | | |
| Luminosità | F/ 2.8 (W), 5.2 (T) | Interfacce | |
| Velocità dell'otturatore | 1/2000 ~ 8 sec. | USB 2.0 | Full speed |
| | | Uscita TV | PAL/ NTSC |
| ▶ Zoom | | | |
| Zoom ottico | Зх | Alimentazione | |
| Zoom digitale | 4x | Alimentazione | 2 AA batteries |
| | | Spegnimento automatico | 1 min., 3 min., 5 min. |
| Messa a fuoco | | - <u></u> | |
| Distanza di messa a fuoco | 80 cm ~ infinity (W/T) | Altro | |
| (normal) | | Prodotto-Dimensioni | 93 x 25.5 x 62 mm |
| Distanza di messa a fuoco | 15 cm ~ 100 cm (W), 40 cm ~ 100 cm (T) | Corpo | Highend plastic |
| (macro) | | Peso | 125 g |
| | | | |
| Esposizione | | Accessori | |
| Compensazione esposizione | -2 EV to +2 EV in 1/3 steps, (-2.0, -1.7, | Standard | USB/ AV cable, pouch, batteries, |
| | -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0, | | hand strap, CD software, quick guide |
| | +1.3, +1.7, +2.0) | | |
| Indicatore di esposizione | Center-weighted, multi, spot | Logistica | |
| ISO | Automatic, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, | Numero articolo | 06910 |
| | 3200 | Codice a barre | 4004781069108 |
| Bilanciamento del bianco | Automatic, daylight, cloudy, tungsten, | UPC | 884375069103 |
| | fluorescent_H, fluorescent_L, customer | Dimensioni confezione | 87 x 161 x 225 mm |
| Controllo esposizione | Automatic/ manual | Unità confezione | 5 |
| | | Peso (confezione) | 668 g |
| Monitor | | Peso (unità confezione) | 3.8 kg |
| Display | 2.5" TFT LCD display | Dimensioni unità confezione | 190 x 250 x 460 mm |
| Risolutione | 640 (W) x 240 (H) | | |
| | | Timbro del rivenditore | |
| Memoria | | | |
| Memoria interna | 32 MB | | |
| Memoria esterna | SD card: up to 2 GB; SDHC card: up to | | |
| | 16 GB | | |
| | | | |
| Risoluzione | | | |
| Foto | 3648 x 2736, 3648 x 2432 (3:2), | | |
| | 3648 x 2048 (16:9),3264 x 2448, | | |
| | 2560 x 1920, 2048 x 1536, 640 x 480 | | |
| Video | 720 x 400 (16:9), 640 x 480, 320 x 240 | | |
| Tasso di video struttura | 30 fps | Anto Photo in wood up the Version of the Co | |
| | | | vaert NV & Co. KG or Agfa-Gevaert NV. Neither Agfa-Gevaert ure this product or provide any product warranty or support. |
| Formato file | | | on, contact the distributor or manufacturer. All other brands irks of their respective owners. Product design and technic |
| Foto | JPEG (EXIF 2.2 compatible), DCF format | features can be changed without notice. | ing of their respective owners. Froduct design and technic |
| | DPOF compatible | AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.c | com |
| Video | MJPEG w/audio | Manufactured by plawa-feinwerktechnik Gm | |
| Audio | WAV | | |
| | | | |
| Modalità flash | | | |
| Luce del flash | Automatic, red eve reduction, slow | | |

Luce del flash

Automatic, red eye reduction, slow sync., on/ off